



# TRECCIFICIO BORRI SNC

Produzione di corde, trecce e funi ad alte prestazioni

Schema per il calcolo di massima dei diametri delle cime di bordo.

Barca	Drizze			Scotte			Ormeggio e ancoraggio		
	Spi	Genoa	Maestra	Spi	Genoa	Maestra	Peso barca	Ormeggio	Ancoraggio
6-8 mt.	8 mm.	8 mm.	8 mm.	10 mm.	10 mm.	10 mm.	2 Ton.	8-10 mm.	12 mm.
9 mt.	8 mm.	10 mm.	10 mm.	10 mm.	12 mm.	10 mm.	4 Ton.	12 mm.	14 mm.
10 mt.	10 mm.	10 mm.	10 mm.	10 mm.	14 mm.	12 mm.	5 Ton.	12 mm.	16 mm.
11 mt.	10 mm.	12 mm.	10 mm.	12 mm.	14 mm.	12 mm.	7 Ton.	14 mm.	16 mm.
12 mt.	12 mm.	12 mm.	12 mm.	12 mm.	14 mm.	12 mm.	8 Ton.	14 mm.	18 mm.
14 mt.	12 mm.	12 mm.	12 mm.	14 mm.	14 mm.	12 mm.	11 Ton.	16 mm.	20 mm.
16 mt.	12 mm.	14 mm.	12 mm.	14 mm.	14 mm.	14 mm.	12 Ton.	18 mm.	20 mm.
18 mt.	14 mm.	14 mm.	14 mm.	14 mm.	14 mm.	14 mm.	20 Ton.	24 mm.	24 mm.
24 mt.	16 mm.	16 mm.	16 mm.	16 mm.	16 mm.	16 mm.	22 Ton.	26 mm.	26 mm.

**N.B. Nel caso si utilizzasse il Dyneema® è possibile ridurre i diametri grazie alla maggiore resistenza.**